



TP 176 TRACK - Télécommande c.





## Alimentation

**Ouverture du rouleau :**

175 x 191 mm

**Nombre de rouleaux :**

2

**Position du rouleau :**

Horizontal

Type broyeur

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type de broyeur :                | Broyeur à disque |
| Angle de chipping :              | 90°              |
| TP OPTICUT :                     | Oui              |
| TP DISQUE DOUBLE :               | Oui              |
| Nombre de couteaux :             | 2                |
| Nombre de coupes par tour :      | 2                |
| Taille des copeaux de bois :     | 10 - 20 mm       |
| Vitesse du rotor :               | 1375 tr/min      |
| Diamètre du rotor :              | 599 mm           |
| Poids du rotor :                 | 69 kg            |
| Transmission:                    | DÉMARREUR TP     |
| Couteau de comptoir horizontal : | 1 tournant       |
| Couteau de comptoir vertical :   | 1                |

Système de bec

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Bec verseur TP VARIO : | Option   |
| BEC FIXE TP :          | Standard |

Contrôle du stress

**Stress control:** Stress control system TP PILOT + with TP EASY CONTROL

**Engine**

**Engine:**

Kubota D1305-E4B or Kubota 1505

**Fuel:**

Diesel

**Engine power:**

25 hp/18,5 kW

**Number of cylinders:**

3 or 4

**Fuel consumption:**

3l/h

**Dimensions**

**Length (transport/operation):**

2571 mm/3123 mm

**Width:**

1150 - 1300 mm

**Height (t/o) TP VARIO SPOUT:**

1900 mm/2049-2590 mm

**Height (t/o) TP FIXED SPOUT:**

2049 mm

**Weight:**

1150 kg

**Operation**

**Remote Control:**

TECHNICAL DRAWING

TP 176 TRACK



